

HP Designjet T3500 Production eMFP



A piac leggyorsabb színes A0-size többfunkciós nyomtatója, amely kimagasló termelékenységgel bír, és alacsony költséggel, felügyelet nélkül üzemeltethető.



A munkafolyamat minden igényét kielégítő nagy termelékenységgű többfunkciós nyomtató.

- A leggyorsabb nyomtatás – 21 másodpercenként egy A1-size méretű oldal sötétfeke, semleges szürke és élénk színekkel¹.
- Az első oldal azonnal kinyomtatható, mivel rendkívül gyors a feldolgozás, és nincs bemelegedési idő.
- Gyors másolás és beolvasás fejlett funkciók és hatékony munkafolyamat-eszközök segítségével – előzetes beállítások, köteget beolvasás, többoldalas PDF-fájlok és beolvasás e-mailbe.
- Fenntartható a rendszerezettség és elkerülhető a zűrzavar – a beépített 100 lapos gyűjtő biztosítja a nyomtatok és a másolatok gondos szétválogatását.

Kiváló termelékenységgű nyomtató felügyelet nélküli, alacsony költségű használathoz.

- Tartsa alacsonyan a költségeket: a fekete-fehér rajzok ugyanolyan lapköltséggel nyomtathatók, mint a hasonló fekete-fehér, többfunkciós LED-nyomtatókkal².
- Felügyeletet nélkül üzemeltethető a két erős, legfeljebb 200 m (650 láb) hosszú tekercsnek és az összesen 1800 ml űrtartalmú tintapatronoknak köszönhetően.
- Nagy mennyiségű nyomtatásra alkalmas – robusztus kivitelének köszönhetően teljesíthetők a legnagyobb igénybevétel követelő feladatok is.
- Hatékony projektkezelés és költségfelügyelet a beágyazott, professzionális nyilvántartási funkciók használatával.

Magas szintű informatikai igényeknek megfelelő kialakítás és a legnagyobb biztonság.

- Minimálisan csökkenthetők az eszközkezelési feladatok és költségek a HP Designjet Universal Print Driver használatával.
- Egyszerű flottakezelés idő- és költségmegtakarítással a HP Web Jetadmin révén.
- Biztosíthatja a bizalmas feladatok védelmét és biztonságos kezelését – a nyomtatón lévő dokumentumok lekéréséhez személyes PIN-kód adható meg.
- Megőrizhetők a bizalmas információk az AES-256 kódolású öntitkosító HDD, a Secure Disk Erase és az IPsec segítségével.

¹ A 20 000 eurónál olcsóbb nagyformátumú, színes többfunkciós nyomtatókkal összehasonlítva. A gyártók által 2014. januárig közzétett leggyorsabb névleges színes nyomtatási sebességek alapján. A tesztelési módszerek eltérőek lehetnek.

² A nagyformátumú, kis kapacitású, többfunkciós LED-nyomtatókkal összehasonlítva, amelyek nyomtatási sebessége akár 7 A1 méretű oldal percenként.



1. Amennyiben az Aurasma telepítve van, látogassa meg a HP Designjet csatornáját a <http://auras.ma/s/ke25m> webhelyen
 2. Amennyiben az Aurasma nincs telepítve, az alábbi helyekről töltheti le:
a. Google Play - <http://auras.ma/s/android>
b. Apple Store - <http://auras.ma/s/ios>
 3. Mikor elkészült, látogassa meg a HP Designjet csatornáját a <http://auras.ma/s/ke25m> webhelyen
- Indítsa el az alkalmazást, és jelölje ki a képet, hogy megnézhesse a HP Designjet videót

HP Designjet T3500 Production eMFP

Műszaki adatok

Nyomatás	
Vonalas rajzok	21 s/oldal, 120 A1 nyomat óránként, 60 A0 nyomat óránként
Nyomatási felbontás	Max. 2400 x 1200 dpi optimalizált felbontás
Margók (felső x alsó x bal x jobb)	Tekercs: 3 x 3 x 3 x 3 mm (fotópapírokon szegély nélkül) Lap: 3 x 22 x 3 x 3 mm
Műszaki jellemzők	HP termál tintasugaras
Festéktípusok	Festékalapú (C, G, M, pK, Y); pigment alapú (MK)
Festékcsepp	6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Nyomatófejek	1 (ciánkék, szürke, bíborvörös, mattfekete, fényképfekete, sárga)
Vonalpontosság	A megadott vektorhossz +/- 0,1%-a vagy +/- 0,2 mm (amelyik nagyobb) 23 °C hőmérsékleten, 50–60%-os relatív páratartalom mellett, A0 méretű HP matt fólián Legjobb vagy Normál módban, eredeti HP tinták használatával
Minimális vonal szélesség	0,02 mm (HP-GL/2 címezhetőség)
Garantált minimális vonalvastagság	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Hordozóanyagok	
Kezelés	Bemenet: két automatikus előltöltős tekercsadagoló; intelligens tekercsváltás; egyenként akár 200 m hosszú tekercs; lapadagoló; Kimenet: beépített kimeneti gyűjtő (A4 mérettől A0 méretig, legfeljebb 100 A1-size lap kapacitással); hordozótálca; automatikus vágó; Lapolvasó: egyenes lapolvasási papírut papírlap és karton eredeti példányokhoz
Típusok	Rajz- és bevonatos papír (rajz, fényezett, vastag fényezett, extra vastag fényezett plusz matt, színes), műszaki rajzpapír (pausz, áttetsző rajzpapír, pergamen), film (tisza, matt, poliészter),ográfiai papír (szatén, fényes, félfényes, matt, nagyon fényes), hátulról megvilágított, öntapadó (két oldalon tapadó, beltéri papír, polipropilén, vinil)
Méret	210–914 mm széles lapok; 279–914 mm-es tekercsek A4; A3; A2; A1; A0
Súly	60–328 g/m²
Vastagság	Legfeljebb 19,7 mil (0,5 mm)
Beolvasás	
Lapolvasási sebesség	Akár 6,35 cm/s (színes, 200 dpi); akár 19,05 cm/s (szürkeárnyalat, 200 dpi)
Felbontás	600 x 600 dpi
Maximális beolvasási méret	914 x 8000 mm (JPEG); 914 x 5000 mm (PDF); 610 x 15 000 mm (TIFF)
Maximális beolvasási vastagság	0,8 mm
Másolás	
Kicsinyítés/nagyítás	25–400%
Másolatok maximális száma	Legfeljebb 99 másolat
Másoló beállításai	Másolat minősége; színes másolás; tekercs; papírkimenet; tartalom típusa; eredeti papír típusa; háttér-eltávolítás; kontraszt; ferdeségjavítás; blueprints támogatás; másolási margók elrendezése; teljes szélesség; feladat várólista adattárolási módja
Memória	
Alapkiépítésben	Intel Core i5M-260 processzor, 128 GB (virtuális). 2,5 GB RAM memórián alapul
Merevlemez	Alapfelszereltség része, 500 GB-os (AES-256 titkosítású, FIPS 140-2 2. szintű tanúsítvánnyal)
Csatlakoztatás	
Illesztőfelületek (alaptartozék)	Gigabit Ethernet (1000Base-T) (beágyazott Jetdirect nyomtatókiszolgálóval rendelkezik)
Nyomatónyelvek (alaptartozék)	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Nyomatási útvonalak	Nyomatóillesztő, HP Designjet SmartStream, HP beágyazott webkiszolgáló, közvetlen nyomtatás USB flash meghajtóról, e-mail nyomtatása
Nyomatónyelvek (opcionális)	Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7
Meghajtók készletezve	HP-GL/2, HP-RTL illesztőprogramok Windows rendszerhez; HP PCL 3 GUI illesztőprogram Mac OS X rendszerhez; PostScript® illesztőprogramok Windows és Mac rendszerekhez opcionális PostScript/PDF frissítőkészlettel
Környezeti feltételek	
Működési hőmérséklet	5–40 °C
Tárolási hőmérséklet	–25–55°C
Működési páratartalom	20–80% relatív páratartalom
Tárolási páratartalom	0–95% relatív páratartalom
Akusztikus	
Hangnyomás	50 dB(A) aktív; 38 dB(A) készenlét
Hangteljesítmény	6,8 B(A) aktív; 5,6 B(A) készenlét

A doboz tartalma	
B9E24A	HP Designjet T3500 eMFP; nyomtatófeje; induló tintapatronok; gyűjtőtálca; nyomtatóállvány és adathordozó-rekesz; orsók; 3 hüvelykes orsóillesztő készlet; gyorskalauz; beállítási poszter; üzembe helyezési szoftver; tápkábel
B9E24B	HP Designjet T3500 eMFP; nyomtatófeje; induló tintapatronok; gyűjtőtálca; nyomtatóállvány és adathordozó-rekesz; orsók; 3 hüvelykes orsóillesztő készlet; gyorskalauz; beállítási poszter; üzembe helyezési szoftver; tápkábel
Méretek (sz x mé x ma)	
Nyomató	1400 x 784 x 1109 mm
Becsomagolva	1502 x 780,5 x 804 mm
Súly	
Nyomató	114 kg
Becsomagolva	141 kg
Áramellátás	
Energiafogyasztás	< 120 watt (nyomatás közben); < 2 watt / < 7 watt beágyazott Digital Front End funkcióval (alvó állapot); 0 watt (kikapcsolva); 12 wattóra A0 méretű oldalanként (nyomatonként)
Áramellátási követelmények	Bemeneti feszültség (automatikus tartománybeállítással): 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 2 A
Tanúsítvány	
Biztonságtechnikai ismérvek	EU (LVD és EN 60950–1 megfeleléségű); Oroszország (GOST)
Elektromágneses	Megfelel az A osztály követelményeinek, köztük a következőknek: EU (EMC-direktíva)
Környezeti	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EPEAT Bronze besorolás
Garancia	
B9E24A: 90 nap korlátozott hardverjótállás. B9E24B: 2 év korlátozott hardverjótállás. A jótállás az adott ország jogszabályaitól függően változhat. Látogasson el a hp.com/support webhelyre, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.	

Rendelési információ

Termék	
B9E24A	HP Designjet T3500 914 mm-es Production eMFP
B9E24B	HP Designjet T3500 914 mm-es Production eMFP – Kiterjesztett jótállás
Tartozékok	
C0C66A	HP Designjet PostScript/PDF bővítmőkészlet
E2P02A	HP SmartStream Preflight Manager for HP Designjet
E2W16A	HP SmartStream Print Controller for HP Designjet T3500 Production eMFP
G8B09A	HP Designjet T3500 152,4 cm-es (36 hüvelykes) orsó
Festékadagolók	
B3P06A	HP 727 Designjet nyomtatófeje
C1Q13A	HP 764 300 ml-es ciánkék tintapatron
C1Q14A	HP 764 300 ml-es bíbor tintapatron
C1Q15A	HP 764 300 ml-es sárga tintapatron
C1Q16A	HP 764 300 ml-es matt fekete tintapatron
C1Q17A	HP 764 300 ml-es fotófekete tintapatron
C1Q18A	HP 764 300 ml-es szürke tintapatron
Szerviz és támogatás	

U1ZX9E – HP 3 éves, egy munkanapon belüli Designjet T3500-B hardvertámogatás a hibás adathordozó megtartásával
U1ZY0E – HP 5 éves, egy munkanapon belüli Designjet T3500-B hardvertámogatás a hibás adathordozó megtartásával
U1ZY1PE – HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Designjet T3500-B hardvertámogatás a hibás adathordozó megtartásával
U1ZY2PE – HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Designjet T3500-B hardvertámogatás a hibás adathordozó megtartásával

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás megóvásában és a fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez igazított támogatással.



További információért látogasson el a következő webhelyre <http://www.hp.com/go/DesignjetT3500>

További információ a HP nagy formátumú méretekkal és hordozóanyagokkal kapcsolatban: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

4AA5-1917HUE Készült az EU-ban Június 2014

